

Aerosana Visconn 600ml, GVM



benthack
BAUSTOFFE

Allgemeine Produktdaten

Modell	600ml Schlauchbeutel
Angebots-Nr.	3012161
Artikelart	Ausstellungsware

Angebotspreis

Sie sparen

5,00 €

62%

Regulärer Preis: 13,00 €

Verfügbare Menge: Auf Anfrage

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen



Bar oder EC-Karte

Lieferbedingungen



Abholung oder Lieferung per Absprache

Bemerkung

Dieser 600ml Schlauchbeutel bietet eine praktische und flexible Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Als Ausstellungsware präsentiert sich das Produkt in einem makellosen Zustand und ist bereit, Ihre Anforderungen zu erfüllen. Die großzügige Kapazität von 600ml macht diesen Schlauchbeutel besonders geeignet für den Transport und die Lagerung von Flüssigkeiten oder anderen Materialien, die in ähnlichen Größenordnungen anfallen. Das strapazierfähige Material des Beutels sorgt für eine sichere Verwendung, während seine flexible Form es ermöglicht, ihn platzsparend zu verstauen, wenn er nicht in Gebrauch ist. Dieser Schlauchbeutel ist ideal für den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen, sei es in der Gastronomie, in Laboren oder für DIY-Projekte zu Hause. Seine Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung jeder Ausstattung, und als Ausstellungsstück bietet er eine ausgezeichnete Gelegenheit, hochwertiges Verpackungsmaterial zu einem attraktiven Preis zu erwerben.

Spezifikationen

Ausführung

- zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: sprühen mit Airlessgerät oder AEROFIXX (Druckluft), streichen - sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf bauüblichen Oberflächen - überbrückt Risse und Fugen bis 3 mm Breite. In Kombination mit AEROSANA FLEECE auch grössere Fugen möglich für robuste Bauteile: Nach Trocknung dauerelastisch und sehr strapazierfähig - vergütet Oberflächen: bildet Haftbrücke zwischen Untergrund und Folgebeschichtung - überputz- und überstreichbar, überklebbar mit pro clima Klebebändern - flexibel einsetzbar im Innen- und geschützten Außenbereich durch feuchtevariablen sd-Wert

Art/Kategorie

Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Details

Einsetzbarkeit: feuchtevariable, sprüh- und streichbare Dampfbrems- und Luftpichtungsebene für Wand, Decke und Boden in der Fläche wie z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder poröse Plattenwerkstoffe auch zur Herstellung von Bauteilanschlüssen wie z. B. Fenster, Dach, Wand, Decke und Boden, bzw. Plattenstößen von luftdichten Holzwerkplatten (z. B. OSB- oder Mehrschichtplatten) - ebenfalls zur Ertüchtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet - der feuchtevariable Diffusionswiderstand ermöglicht den Einsatz auf der Innen- und Aussenseite von Bauteilen - bildet nach der Trocknung eine nahtlose und elastische luftdichte und dampfbremsende Schutzschicht

Grundriss und Abmessungen

Maße 600ml

Farbe und Materialien

Farbe farblos

Händler

Firma Henri Benthack GmbH & Co. KG

Tel. 03881 / 78 14 - 0

Fax 03881 / 78 14 - 88

E-Mail info@benthack.de

Website <https://www.benthack.de/>

Artikel-Standort

Straße Langer Steinschlag 6a

PLZ 23936

Ort, Land Grevesmühlen, Deutschland