Anti-Grünbelag Imprägnierung (2 Liter Kanister)



PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de

Allgemeine Produktdaten

Modell	Lagerware
Angebots-Nr.	H110110002
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

29,99 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Bei Lieferung: per Vorkasse Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per E damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommis
Lieferbedingungen	 Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis vo Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite. Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lasse Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angeb wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für d

Bemerkung

Aktiv-Blocker gegen Algen und Grünbeläge – für langanhaltenden Schutz 2in1-Formel zum dauerhaften Schutz vor Algen, Gru?nbela?gen, Flechten und Pilzen Reduziert die Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme erheblich Sorgt fu?r eine Zersto?rung kleinster Sporen, sodass biologische Verschmutzungen aller Art aktiv an der Entstehung gehindert werden ko?nnen Langanhaltende – lösemittelfreie – Schutzwirkung auf vielen Materialien im Aussenbereich Garantiert nachhaltig gepflegte Optik Erspart regelma?ßigen Reinigungsaufwand Verfügbar als: Gebrauchsfertig

Spezifikationen

Art/Kategorie	Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Farbe und Materialien

Farbe	glas
Farb-Beschreibung	farblos

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	0304397921076
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	**Polch**, Deutschland

Anwendung

Die zu behandelnde Oberfläche muss zuvor mit einem passenden Spezialreiniger von Grünbelägen befreit werden. Hierzu empfehlen wir HOTREGA® Grünbelag Entferner, bei hartnäckigem Flechtenbefall HOTREGA® Flechtex.

Das Produkt darf nur auf trockener, sauberer, fleckfreier und saugfähiger Oberfläche angewendet werden. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +10 °C und +25 °C liegen. Produkt vor Gebrauch gut schütteln. Mit Gartenspritze, Sprühflasche, Schaumstoffrolle, Pinsel, Schwamm oder Tuch satt und gleichmäßig auftragen. Bei stark saugfähigen Oberflächen nur kleine Abschnitte behandeln. Pfützen und Tropfen vermeiden oder sofort abwischen. Produktreste dürfen nicht auf der Oberfläche antrocknen, deshalb Überschuss vor dem Trocknen vollständig abreiben. Bei ungleich saugendem Untergrund ist dies besonders wichtig. Bei stark saugfähigem Untergrund (z. B. Sandstein) Vorgang nach ca. 10 Minuten wiederholen (Nass in Nass arbeiten). Die volle Wirksamkeit tritt erst nach ca. 48 Stunden ein. Bei nach-lassender Wirkung kann die Fläche nach der Reinigung erneut behandelt werden. Stark beanspruchte Flächen sollten einmal jährlich behandelt werden.