

# Delta PT-Natur

## DELTA®-PT

### Das Wichtigste in Kürze:

Material	Spezial-PE hoher Dichte und HDPE Drehschleibe.
Eignung	Vertikale Anwendung in Keller- und Tunnelwänden mit Gips- und Kalkzementputz sowie Gipskartonplatten.
Druckfestigkeit	ca. 70 kN/m <sup>2</sup>
Zugfestigkeit	ca. 400 N/3 cm
Volumen für die Hinterlüftung	ca. 5,5 l/m <sup>2</sup>
Gewicht	ca. 545 g/m <sup>2</sup>
Noppenhöhe	ca. 8 mm
Bahnenüberlappung	ca. 20 cm
Maße	20 m x 2 m
Materialverbrauch	Pro m <sup>2</sup> Wand: DELTA®-PT ca. 1,15 m <sup>2</sup> , DELTA®-PT-PROFIL ca. 1 m, ca. 15 Dübel pro m <sup>2</sup>

## DELTA®-Zubehör für DELTA®-PT.

**Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.**  
Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



**DELTA®-PT-PROFIL**  
Decken- und Fußbodenprofil für die Hinterlüftung.

**DELTA®-MS KNOPF**  
Verhindern ein mögliches Ausreißen beim Befestigen der Noppenbahnen.

**HABERSTROH**  
**HA BA BAUBEDARF**

## Allgemeine Produktdaten

---

Modell B=2.00m; L=20.00m

Angebots-Nr. 28065-0110

Hersteller Sonstige

---

Angebotspreis

**195,00 €**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen	Barzahlung, EC-Karte, Rechnung, Vorkasse
Lieferbedingungen	Abholung, Lieferung Spedition Rhein-Main

## Spezifikationen

---

Art/Kategorie	Abdichtung • Bauspezialartikel
---------------	--------------------------------

## Farbe und Materialien

---

Material	Kunststoff
Farbe	braun

## Händler

---

Firma	Haberstroh Baubedarf GmbH
Tel.	+49 (0)6074-89 50-0
Fax	+49 (0)6074-89 50-20
E-Mail	<a href="mailto:info@haberstroh-gmbh.de">info@haberstroh-gmbh.de</a>
Website	<a href="https://haberstroh-gmbh.de">https://haberstroh-gmbh.de</a>

## Artikel-Standort

---

Straße	Max-Planck-Str. 6
PLZ	63322
Ort, Land	<b>Rödermark</b> , Deutschland