

Enphase Encharge 3T inkl. Cover



Datenblatt
Enphase Speichersystem
Region: DACH

DATENBLATT

IQ Battery 3T

Das **IQ Battery 3T** all-in-one AC-Speichersystem ist zuverlässig, intelligent, einfach und sicher. Es bietet eine nutzbare Gesamtenergiekapazität von 3,5 kWh und enthält vier eingebettete Mikro-Wechselrichter mit einer Nennleistung von 1,28 kW. Installateure können damit einfach und schnell Systeme in der richtigen Größe für alle Anforderungen planen – sowohl für neue PV-Anlagen als auch zur Nachrüstung bestehender Installationen.



Zuverlässig

- Bewährte IQ Microinverters mit hoher Zuverlässigkeit
- 15 Jahre beschränkte Garantie
- 4 integrierte IQBX-BAT Microinverters
- Passive Kühlung (keine beweglichen Teile/Lüfter)

Intelligent

- Fernaktualisierung von Software und Firmware
- Überwachung und Steuerung per mobiler App
- Optimierung des Eigenverbrauchs

Einfach

- Voll integriertes AC-Speichersystem
- Schnelle und einfache Plug-and-Play-Installation
- Wird an Standard Wechselstrom-Verkabelung angeschlossen

Sicher

- Geprüfte Batteriesicherheit
- Maximale Sicherheit und Langlebigkeit durch Lithium-Eisen-Phosphat-Chemie (LFP)

Weitere Informationen über die Angebote von Enphase finden Sie unter enphase.com.

IQB-3T-DS-0113-DE-DACH-INT-04-19-2023



Allgemeine Produktdaten

Artikelart	Neuware
------------	---------

Angebotspreis

2.000,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Sofort zahlbar ohne Abzug
	Weitere Zahlungs- und Lieferbedingungen auf Anfrage
Lieferbedingungen	Lager Abholung

Bemerkung

Details: Kapazität: 3,5 kWh Kompatibel mit Enphase IQ-System Modularem Aufbau erweiterbar Hohe Effizienz & langlebige Lithium-Technologie Abholung: Ausschließlich in der ZG Raiffeisen Baustoffe Niederlassung in Heitersheim.

Extras

Details:
Kapazität: 3,5 kWh
Kompatibel mit Enphase IQ-System
Modularem Aufbau erweiterbar
Hohe Effizienz & langlebige Lithium-Technologie
Abholung:Ausschließlich in der ZG Raiffeisen Baustoffe Niederlassung in Heitersheim.

Spezifikationen

Art/Kategorie	Heizen & Klima • Solaranlagen
---------------	-------------------------------

Grundriss und Abmessungen

Maße	430 × 775 × 188 mm
------	--------------------

Farbe und Materialien

Farbe	silber
-------	--------

Händler

Firma	ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH Heitersheim
Tel.	+49 (0) 7634 50548-0
E-Mail	baustoffe.heitersheim@zg-raiffeisen-baustoffe.de
Website	https://www.zg-raiffeisen.de/standorte/standort/heitersheim-baustoffe/raiffeisen-baucenter-heitersheim

Artikel-Standort

Straße	Beiersdorfstraße 9-11 P 123
Ort, Land	Heitersheim , Deutschland

IQ Battery 3T

MODELLNUMMER

ENCHARGE-3T-1P-INT

IQ Battery 3T Speichersystem mit integrierten IQ Microinverters und Batterymanagementeinheit (BMU).
Lieferumfang:
– Eine IQ Battery 3T Basiseinheit (B03-T01-INT00-1-2)
– Ein IQ Battery 3T Gehäuse-Kit mit Abdeckung und Wandbefestigungshalterung (B03T-C-0430-0)

AUSGANG (AC)

Nennausgangsleistung (Dauerleistung)	1,28 kVA
Nennspannung/-bereich	230/184–253 VAC
Nennfrequenz/-bereich	50/47–52 Hz
Nennausgangsstrom	5,6 A
Leistungsfaktor (einstellbar)	0,85 induktiv ... 0,85 kapazitiv
Verschaltung	Einphasig
Maximaler AC-Kurzschlussfehlerstrom über 3 Zyklen	2,8 A _{eff}
Roundtrip-Wirkungsgrad ¹	89%

BATTERY

Gesamtkapazität	3,5 kWh
Nutzbare Kapazität	3,5 kWh
Roundtrip-Wirkungsgrad	96%
DC-Nennspannung	67,2 V
Maximale DC-Spannung	75,6 V
Arbeitstemperaturbereich / Umgebung	-15°C bis 55°C nicht kondensierend
Optimaler Arbeitstemperaturbereich	0°C bis 30°C
Chemie	Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen (B×H×T)	430 × 775 × 188 mm
Gewicht	Eine einzelne 40,5 kg schwere Basiseinheit plus 8,3 kg schwere Abdeckung und Befestigungshalterung; insgesamt 48,8 kg
Gehäuse	Außenbereich – IP55
Kühlung	Natürliche Konvektion – keine Lüfter
Höhe	Bis zu 2.500 Meter
Montage	Wandhalterung

EIGENSCHAFTEN UND KONFORMITÄT

Kompatibilität	Kompatibel mit netzgekoppelten PV-Anlagen. Kompatibel mit IQ Microinverters, PV-String-Wechselrichter ² und Enphase IQ Gateway Metered
Kommunikation	Kabellos 2,4 GHz
Services	Eigenverbrauchsoptimierung, Symmetrieeinrichtung ³
Überwachung	Überwachungsoptionen Enphase Installer App; API-Integration
Konformität	UN 38.3, EN 62040-1, VDE AR-N 4105:2018, TDR Erzeuger Typ A V1.2 2022, ÖVE Richtlinie R25: 2020-03 EMI: CE, EFT, ESD, Surge, Spannungseinbrüche und -unterbrechungen, CRF Batteriezellen-Modul: IEC 62619:2017, UN 38.3, UL 1973 Wechselrichter: EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62909-1:2017, EN 50549-1:2019 EG-Konformitätserklärung ⁴ : Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV), Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie, LVD), Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS), Richtlinie EU2014/53/EU über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt (Funkanlagenrichtlinie, RED), Batterierichtlinie 2006/66/EC

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Beschränkte Garantie	>60% der Nennkapazität, bis 15 Jahre Betriebszeit oder 6000 Zyklen ⁵
----------------------	---

1. Wechselstrom zu Batterie zu Wechselstrom bei 50 % Nennleistung.

2. Unterstützt alle PV-String-Wechselrichter, einschließlich Fronius, SolarEdge, SMA, SolarMax und Kostal.

3. Die Steuerung des Phasengleichgewichts wird für Österreich und Deutschland gemäß den lokalen Vorschriften unterstützt.

4. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung (DoC) ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://enphase.com/en-gb/installers/resources/documentation>.

5. Je nachdem, was zuerst eintritt. Es gelten Einschränkungen.

Hinweis für Produkte von Drittanbietern:

Alle Produkte von Drittherstellern oder Importeuren, die zur Installation oder Inbetriebnahme von Enphase-Produkten verwendet werden, müssen den geltenden EU-Richtlinien und den Anforderungen im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sich zu vergewissern, dass alle derartigen Produkte korrekt gekennzeichnet sind und über die erforderliche konforme Begleitdokumentation verfügen.

Hersteller:
Enphase Energy Inc.
47281 Bayview Pkwy, FREMONT, CA, 94538, USA
TEL: +1 707-763-4784

Importeur:
Enphase Energy NL B.V.
Het Zunderkrans 65, 5215MV 'S-HERTOGENBOSCH, NIEDERLANDE.
TEL: +31 73 3035859

Um weitere Informationen zum Enphase-System zu erhalten, besuchen Sie enphase.com

© 2023 Enphase Energy. Alle Rechte vorbehalten. Enphase, das „e“-Logo und die CC-Logos, IQ sowie bestimmte andere unter <https://enphase.com/trademark-usage-guidelines> aufgeführte Marken sind Marken von Enphase Energy, Inc. in den USA und anderen Ländern. Änderungen der Daten sind vorbehalten.

IQ8-3T-DS-0113-DE-0ACH-INT-04-18-2023

