# FibroTech Akustikpaneel Basic /// ZUHAUSE WOHLFÜHLEN!!!

Image not found or type unknown

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Modell | Light Oak |
| Angebots-Nr. | 28453299 |
| Hersteller | - SONSTIGE - |
| Artikelart | Neuware |

Angebotspreis

**100,00 €**

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

| | |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | Bar, EC-Karte, Kreditkarte |
| Lieferbedingungen | Nur Abholung |

## Bemerkung

!!!NUR MIT RESERVIERUNG ERHÄLTLICH!!! ÜBER EBAY KLEINANZEIGEN ODER TELEFONISCH VON MONTAG BIS SAMSTAG 9.00 - 18.00 Uhr TELEFONNUMMER: 09721-94864-0 Produktbeschreibung: Die FibroTech Akustikpaneele eröffnen völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Decken und Wände. Zur Ruhe kommen und Schallgeräusche in den eigenen vier Wänden reduzieren. Die schallabsorbierende FibroTech Akustikpaneele wandelt Schallenergie in thermische Energie um, absorbiert diese und streut den reflektierten Klang. Das Paneel schwächt besonders hohe und mittlere Frequenzen ab und wandelt diese in ein qualitativ hochwertiges und sauberes Klangbild. FibroTech verleiht den Räumen ein natürliches, modernes und doch zeitloses Ambiente. Das Raumklima verbessert sich spürbar. Die Akustikpaneele können als Designelement bereits bei der Raumplanung berücksichtigt oder komplette Wände und Decken damit ausgestattet werden (nicht für Feuchträume geeignet). Auch für den Ladenbau, Büros, Produktionsstätten, Aufnahmestudios, Heimkinos, Musikräume, Hörsäle, Proberäume und Konferenzräume sind die Produkte von FibroTech bestens geeignet. Die Montage ist sehr leicht – es werden keine besonderen Vorkenntnisse benötigt, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Das Trägermaterial besteht aus recyceltem Kunststoff, die Designstreifen aus Hölzern (MDF und edle Echtholzfurniere), welche aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Das Produkt ist mit dem FSC® Zertifikat ausgezeichnet. Hinweis: Echtholzfurniere können je Charge voneinander farblich abweichen. Je nach Lichteinfall können die Paneele unterschiedlich die Farbgebung verändern, dies ist naturgegeben und kein Reklamationsgrund. Das MDF-Trägermaterial kann Farbabweichungen aufweisen. Produkteigenschaften: Anwendungsbereich Innen Einsatzbereich Wohnraum Holzart Eiche Inhalt 1 Paneel, 1,519 m² Material Kunststoff, MDF, Echtholz Montage Wandmontage, Deckenmontage Montageart Kleben, Schrauben Oberflächenbehandlung Unbehandelt Stärke 22 mm Breite 605 mm Länge 2.440 mm Herstellergarantie 5 Jahre Herstellergarantiebestimmungen Es gelten die Garantiebestimmungen der Treetops Trading A/S, Bavnvej 32, DK-6580 Vamdrup. Ausführungseigenschaft Light Oak Gewicht (Netto) 12 kg Produktnummer: 28453299 Niederlassungspreis: 99,95 € Nur zur Abholung in der Niederlassung Schweinfurt verfügbar, solange der Vorrat reicht! Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Preise sind nur in der Niederlassung 861 Schweinfurt gültig!

## Extras

- Kombination von Skandinavischem Design und guter Akustik- 12 mm starke MDF-Designstreifen versehen mit 1 mm unbehandeltem, astfreiem Holzfurnier
- 25 mm breite Lamellen, 13 mm stark
- Lamellenabstand beträgt 15 mm- Für ein warmes und angenehmes Raumklima

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Art/Kategorie | Baulager & Akustik • Bauspezialartikel |

## Grundriss und Abmessungen

| | |
|---|---|
| Maße | 22x605x2440 |
| Gewicht | 12 kg |

## Farbe und Materialien

| | |
|---|---|
| Material | Holz |
| Material-Beschreibung | Eiche |
| Farbe | braun |

## Händler

| | |
|---|---|
| Firma | BAUHAUS Schweinfurt |
| Tel. | 09721/94864-0 |
| E-Mail | service.nl861@bauhaus-ag.de |
| Website | https://www.bauhaus.info/fachcentren/fachcentrum-schweinfurt/fc/861 |

## Artikel-Standort

| | |
|---|---|
| Straße | Rudolf-Diesel-Straße 33 |
| PLZ | 97424 |
| Ort, Land | **Schweinfurt** , Deutschland |

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Montageanleitung


# Akustikpaneele - BASIC



Sie benötigen Kleber und eine Kleberpistole, Wasserwaage, Bleistift, Akkuschrauber und schwarze FibroTech-Schrauben. Benutzen Sie gerne Baumwollhandschuhe bei der installation.


**HINWEIS!**

Aufgrund der Holzmenge in den Akustikplatten können diese einen leichten Geruch nach „Holz" haben.
Wir empfehlen daher, sie vor der Installation zu akklimatisieren.




Entscheiden Sie, in welche Richtung Sie Ihre Akustikpaneele verwenden möchten.

Die Akustikpaneele können von hinten mit einer feinzahnigen Klinge gekürzt werden.




Verteilen Sie den Kleber auf der Rückseite




Mit Schrauben oder Kleber werden die Akustikplatten an der Wand montiert. Bei Montage an der Decke müssen immer Schrauben verwendet werden.

Verwenden Sie mindestens 15 Stk. Schrauben für jedes Paneel. Der Abstand zwischen den Schrauben darf maximal 60 cm betragen.




Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Distributor:
TreeTops A/S
Bavnevej 32
DK-6580 Vamdrup

Aus Verantwortungs-vollen Quellen


HERSTELLER
GARANTIE
5
JAHRE