

Geberit Duofix WC-Vorwandelement UP320///TOP PREIS!!!

Image not found or type unknown



Allgemeine Produktdaten

Modell	UP320
Angebots-Nr.	20120003
Hersteller	GEBERIT VERTRIEBS GMBH
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

169,00 €

Regulärer Preis: ~~174,00 €~~

Sie sparen

3%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Bar, EC-Karte, Kreditkarte

Lieferbedingungen Nur Abholung

Bemerkung

!!!NUR MIT RESERVIERUNG ERHÄLTlich!!! ÜBER EBAY KLEINANZEIGEN ODER TELEFONISCH VON MONTAG BIS SAMSTAG 9.00 - 18.00 Uhr unter der TELEFONNUMMER: 09721-94864-0 Produktbeschreibung: Das Vorwandelement Duofix UP320 von Geberit eignet sich hervorragend als Wand-WC Montageelement in teilhohen und raumhohen Vorwänden oder Trennwänden. Dank vormontierter Installationseinheit und Montage-Schablone ist eine schnelle und sichere Montage gewährleistet. Die höhenverstellbaren Metallfüsse bieten dabei zusätzlichen Halt und lassen sich einfach und passgenau justieren. Dieser Spülkasten bietet eine dauerhaft zuverlässige und funktionssichere Spülkastenlösung. Er ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und in Dauertests erprobt. Die Betätigung des Spülkastens befindet sich vorne und lässt sich mit einer 2-Mengen-Spülungen, 1-Mengen-Spülung oder einer Spül-Stopp-Funktion kombinieren. Die noch notwendige Drückerplatte und der Bausatz für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Lieferumfang: Wasseranschluss, Eckventil, Handrad, Schutzstopfen, Anschlussgarnitur, Wand-WC-Bogen, Übergangsstück, 2 Gewindestangen, Leerrohr Wasserzuleitung, Positionierungshilfe für Elektro-Schalterdose Produkteigenschaften: Einsatzbereich WC Fließdruck 0,1 bar - 10 bar Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtet Wasseranschluss ½ Zoll Weitere Eigenschaften Spülmenge einstellbar, Schwitzwassergeschützt Breite 50 cm Höhe 112 cm Länge 12 cm Höhenverstellung 112 cm - 132 cm Ausführung Mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm Farbe Blau Funktionen 2-Mengen-Spülung, 1-Mengen-Spülung, Spül-Stopp-Spülung Geeignet für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33: 2011-11, Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm Spülmenge 3 & 6 l (Werkeinstellung), 3 - 4 l (klein), 4,5/6/7,5 l (groß) Gewicht (Netto) 14,08 kg Niederlassungspreis: 168,50 € Nur zur Abholung in der Niederlassung Schweinfurt verfügbar, solange der Vorrat reicht! Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Preise sind nur in der Niederlassung 861 Schweinfurt gültig!

Extras

- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen- Für Trockenbau geeignet

Spezifikationen

Art/Kategorie Badezimmer • WC Spülkasten

Grundriss und Abmessungen

Maße 50x112x12

Farbe und Materialien

Farbe blau

Händler

Firma BAUHAUS Schweinfurt

Tel. 09721/94864-0

E-Mail service.nl861@bauhaus-ag.de

Website <https://www.bauhaus.info/fachcentren/fachcentrum-schweinfurt/fc/861>

Artikel-Standort

Straße Rudolf-Diesel-Straße 33

PLZ 97424

Ort, Land **Schweinfurt** , Deutschland

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm



Verwendung

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing 9$ mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben Mitte
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs

Technische Daten

Fließdruck	10-1000 kPa
Mindestfließdruck	50 kPa
Maximale Betriebstemperatur Wasser	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 / 6 / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4 l
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2, MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Artikel

Art.-Nr.	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
111.300.00.5	204	60	12	1

- ❗ Für zukünftige Nachrüstung von elektronischen Betätigungsplatten und Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen.

Zubehör

- Zubehörübersicht: Geberit Duofix Elemente für WCs