Haba-Rohraussparung Typ PM



HABERSTROH BAUBEDARF

Allgemeine Produktdaten

Modell	ID=150mm, L=250mm
Angebots-Nr.	30025-1525

Angebotspreis

24,95 €

Regulärer Preis: ~~31,20 €~~

Verfügbare Menge: 2,0 Stück

Sie sparen

20%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Barzahlung, EC-Karte, Rechnung, Vorkasse
Lieferbedingungen	Abholung, Versand Spedition Rhein-Main

Spezifikationen

Art/Kategorie	Bauspezialartikel • Hauseinführung

Farbe und Materialien

Farbe	grau

Händler

Firma	Haberstroh Baubedarf GmbH
Tel.	+49 (0)6074-89 50-0
Fax	+49 (0)6074-89 50-20
E-Mail	info@haberstroh-gmbh.de
Website	https://haberstroh-gmbh.de

Artikel-Standort

Straße	Max-Planck-Str. 6
PLZ	63322
Ort, Land	**Rödermark**, Deutschland



Einbauhinweise

Permur Monolith

Diese Spezialschalung dient zur Herstellung monolithisch gegossener, runder Aussparungen in Betonwänden. Sie ersetzen die herkömmlichen Faserzement-Futterrohre. Die mit Permur Monolith erzeugten kreisrunden Aussparungen entsprechen den Durchmessern der bekannten Faserzementrohre nach DIN 19850 und es können PDE-Permur-Dichtsätze direkt eingebaut werden.


Lieferumfang: ø 100 bis 250 mm ohne Montagedeckel
ø 300 bis 400 mm mit 2 Styropordeckeln





1. Montagedeckel mit Pfeil bzw. Kerbe bei Styropordeckel nach unten an die Schalung nageln.





2. Permur Monolith-Spezialschalung incl. montiertem Montagedeckel mit der Trennleiste nach unten auf den bereits vormontierten Montagedeckel aufstecken. Styropordeckel ca. 1 cm überstehen lassen; wird beim Schließen der Schalungsplan gedrückt. Eine weitere Befesti-gung ist nicht nötig und die Schalung kann geschlossen werden.





3. Das Ausschalen der Permur Monolith-Schalung soll spätestens nach 2-3 Tagen erfolgen (Trennleiste herausnehmen und Monolith-Schalung entfernen).





Fertig erstellte, lunkerfreie, monolithisch gegossene Wanddurchführung – fachgerechter Einbau und Verdichtung des Betons vorausgesetzt.



4. Eingesetzter Dichtsatz mit montiertem Medienrohr.