

# HBS Schalungssteine 11,5/20cm grau



---

## Allgemeine Produktdaten

---

Modell	Schalungssteine 11,5cm
Artikelart	Neuware

---

Angebotspreis

**2,50 €**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen	Barzahlung bei Abholung
Lieferbedingungen	<b>Lieferung nach Absprache</b>

## **Bemerkung**

---

Schalungssteine 11,5cm sind eine äußerst praktische und vielseitige Lösung für zahlreiche Bauprojekte. Gefertigt aus robustem Stein- und Betonmaterial, bieten sie eine solide Grundlage für die Errichtung stabiler und langlebiger Wände. Die Abmessungen von 50 x 20 x 11,5 cm machen sie ideal für den Einsatz sowohl in privaten als auch in gewerblichen Bauvorhaben. Diese neuen Schalungssteine zeichnen sich durch ihre hohe Beständigkeit und Tragkraft aus, was sie zu einer hervorragenden Wahl für den Bau von strukturellen Wänden, Fundamenten oder Stützmauern macht. Ihr durchdachtes Design ermöglicht eine einfache Handhabung und eine effiziente Installation, was den Bauprozess erheblich beschleunigt und erleichtert. Dank ihrer genormten Größe lassen sich diese Steine mühelos stapeln und anordnen, wodurch sie eine gleichmäßige und ästhetisch ansprechende Oberfläche schaffen. Schalungssteine 11,5cm sind nicht nur funktional, sondern auch eine langlebige Investition.

## Spezifikationen

---

Art/Kategorie	Baustoffe • Sonstige Baustoffe
---------------	--------------------------------

## Grundriss und Abmessungen

---

Maße	50 x 20 x 11,5cm
------	------------------

## Farbe und Materialien

---

Material	Stein/Beton
Farbe	grau

## Händler

---

Firma	Raiffeisenagrar - VR-Bank eG Osnabrücker Nordland
Tel.	05902/949273
E-Mail	<a href="mailto:baustoffe@raiffeisenagrar.de">baustoffe@raiffeisenagrar.de</a>

## Artikel-Standort

---

Straße	Am Bahnhof 4
PLZ	49832
Ort, Land	<b>Freren</b> , Deutschland



Betonwerk Pallmann Gm  
Veerenkamp 27 21739 D

13

Leistungserklärung Nr

25001/8.4 DI

**Kw11,5**

**Betonschalungsstein**  
zur Verlegung: trocken, mit Mö  
Verfüllung mit Beton zur Herstel  
Trenn-, und Stützwänden.

**Wesentliche Merkmale**

**Bauliche Durchbildung in cm**

**Brandverhalten**

**Wasserdampfdurchlässigkeit**

**Biegezugfestigkeit der Außenscha**

**Zugfestigkeit der Stede**

**Luftschalldämmung**

**Wärmedurchgangswiderstand**

**Dauerhaftigkeit** Am Verwendungs

**Hinweis: Verfüllhöhe auf max. 1 Meter begr**

**Produktion: 17.10.2024 68**

**Gebrauchstauglich: ab Auslieferung BAU -**

Tel. 04163 - 81530  
Fax. 04163 - 6789  
[www.bpd1.eu](http://www.bpd1.eu)

**N 15435**

**eInr. 0610**

**= 100 St. = 10 qm**

**ut u. Feder**

**Kleber.**

**Innen-, Außen-,**

**Leistung**

**l: 11,5 H: 19,9**

**1 pro Stein ca. 5 Liter**

**A 1**

**NPD**

**1/mm<sup>2</sup>**

**mm<sup>2</sup>**

**NPD**

**NPD**

**e Bestimmungen**

**üteschutz Betonbauteile**