

HBS Schalungssteine 17,5/25cm grau



Allgemeine Produktdaten

Modell Schalungssteine 17,5cm

Artikelart Neuware

Angebotspreis

3,45 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Barzahlung bei Abholung
Lieferbedingungen	Lieferung nach Absprache

Bemerkung

Die Schalungssteine mit einer Stärke von 17,5 cm bieten eine robuste und zuverlässige Lösung für vielseitige Bauprojekte. Gefertigt aus hochwertigem Stein und strapazierfähigem Beton, garantieren sie Stabilität und Langlebigkeit in jeder Anwendung. Mit den Abmessungen von 50 x 25 x 17,5 cm sind diese neuen Schalungssteine ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Bauvorhaben, von Fundamentsockeln bis hin zu einfachen Wänden. Ihre Maße ermöglichen eine effiziente und schnelle Verlegung, was den Bauprozess erheblich vereinfacht. Diese soliden Bausteine überzeugen durch ihre Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und bieten eine kosteneffiziente Möglichkeit zur Strukturierung und Stabilisierung von Bauwerken. Perfekt für Bauprofis und Heimwerker, die Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legen.

Spezifikationen

Art/Kategorie	Baustoffe • Sonstige Baustoffe
---------------	--------------------------------

Grundriss und Abmessungen

Maße	50 x 25 x 17,5cm
------	------------------

Farbe und Materialien

Material	Stein/Beton
----------	-------------

Farbe	grau
-------	------

Händler

Firma

Raiffeisenagrar - VR-Bank eG Osnabrücker Nordland

Tel.

05902/949273

E-Mail

baustoffe@raiffeisenagrar.de

Artikel-Standort

Straße	Am Bahnhof 4
--------	--------------

PLZ

49832

Ort, Land

Freren, Deutschland



Betonwerk Pallmann G
Veerenkamp 27 21739
13 Leistungserklärung

25001/8.4 D
Kw17,5

Betonschalungsstein
zur Verlegung: trocken, mit M
Verfüllung mit Beton zur Her
Trenn-, und Stützwänden.

Wesentliche Merkmale

Bauliche Durchbildung in cm

Brandverhalten

Wasserdampfdurchlässigkeit

Biegezugfestigkeit der Außense

Zugfestigkeit der Stege

Luftschalldämmung

Wärmedurchgangswiderstand

Dauerhaftigkeit Am Verwendu

Produktion: 03.04.2025 3

Gebrauchstauglich: ab Auslieferung

Tel. 04163 – 81530
Fax. 04163 – 6789

er www.bndl.eu.

EN 15435

keInr. 0605

te = 56 St. = 7 qm

Nut u. Feder

er Kleber.

on Innen-, Außen-,

Leistung

17,3 H: 24,9

ro Stein ca. 12,3 Liter

A 1

NPD

5 N/mm²

N/mm²

NPD

NPD

Itige Bestimmungen

ERT E.V.

Betonbauteile

