

HBS Schalungssteine 24,0/25cm grau



Allgemeine Produktdaten

Modell	Schalungssteine 24,0cm
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

4,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Barzahlung bei Abholung
Lieferbedingungen	Lieferung nach Absprache

Bemerkung

Die Schalungssteine 24,0cm aus hochwertigem Stein/Beton bieten die perfekte Lösung für stabile und langlebige Bauprojekte. Mit den Maßen von 50 x 25 x 24 cm eignen sie sich ideal für den Bau von Wänden, Fundamenten oder anderen strukturellen Elementen. Diese Steine garantieren durch ihr robustes Material eine ausgezeichnete Festigkeit und Haltbarkeit, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Neu- und Umbauten macht. Ihre solide Konstruktion sorgt nicht nur für stabile Strukturen, sondern auch für eine einfache Handhabung und effiziente Bauprozesse. Als Neuware geliefert, versprechen sie höchste Qualität und Performance, die den strengen Anforderungen moderner Bauvorhaben gerecht wird. Die Schalungssteine sind zudem vielseitig einsetzbar, was sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Baustelle macht. Entscheiden Sie sich für diese bewährten Steine und profitieren Sie von ihrer Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit bei jedem Projekt.

Spezifikationen

Art/Kategorie	Baustoffe • Sonstige Baustoffe
---------------	--------------------------------

Grundriss und Abmessungen

Maße	50 x 25 x 24cm
------	----------------

Farbe und Materialien

Material	Stein/Beton
----------	-------------

Farbe	grau
-------	------

Händler

Firma	Raiffeisenagrar - VR-Bank eG Osnabrücker Nordland
-------	---

Tel.	05902/949273
------	--------------

E-Mail	baustoffe@raiffeisenagrar.de
--------	--

Artikel-Standort

Straße	Am Bahnhof 4
--------	--------------

PLZ	49832
-----	-------

Ort, Land	Freren, Deutschland
-----------	---------------------

Betonwerk Pallmann GmbH

Veerenkamp 27 21739 Dollern

Tel. 04163 - 81530

Fax. 04163 - 6789

13

Leistungserklärung Nr.4 unter www.bpd1.eu.

25001/8.4 DIN EN 15435

Artikelnr. 0604

Kw24

Palette=50 St. = 6,25 qm

Betonschalungsstein mit Nut u. Feder

zur Verlegung: trocken, mit Mörtel oder Kleber.
Verfüllung mit Beton zur Herstellung von Innen-, Außen-,
Trenn-, und Stützwänden.

Wesentliche Merkmale

Bauliche Durchbildung in cm

Leistung

L: 49,7 B: 23,9 H: 24,9
Füllbeton pro Stein ca. 19 Liter

A 1st
NPD

Brandverhalten

4,0 N/mm²

Wasserdampfdurchlässigkeit

1,35 N/mm²

Biegezugfestigkeit der Außenschalen

NPD

Zugfestigkeit der Stege

NPD

Betonenschalldämmung

NPD

Zugfestigkeit am Verwendungsort

Nach DIN 11622-22:2015-09 Typ 2

Wärmedurchgangswiderstand

BAU-ZERT E.V. Güteschutz Betonbauteile

Wärmehaftigkeit am Verwendungsort

Wärmehaftigkeit am Verwendungsort