

KTM Türelemente RE-Cube/ Undercover



Allgemeine Produktdaten

Hersteller - SONSTIGE -

Angebotspreis

1.095,00 €

Regulärer Preis: ~~1.565,00 €~~

Preis gilt pro Stück

Verfügbare Menge: 7,0 Stück

Sie sparen

30%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Barzahlung, Kauf auf Rechnung
Lieferbedingungen	Lieferung auf Anfrage, Selbstabholung

Bemerkung

Oberfläche Schleiflack weiß RAL 9016 Türblatt Röhrenspan, stumpf einschlagend, revers öffnend Under- Cover Doorframe, bestehend aus Komposit- Material, zum verdeckten, wandflächenbündigen Einbau Bänder Cubus verdeckt, Magnetschloss, ohne Schlüssellochbohrung 1 Element 709 x 2097 mm Links 6 Elemente 834 x 2097 mm Rechts Verkauf auch einzeln

Spezifikationen

Art/Kategorie	Fenster & Türen • Türen
---------------	-------------------------

Grundriss und Abmessungen

Maße	709x2097 mm Links / 834 x 2097 mm Rechts
------	--

Farbe und Materialien

Farbe	weiß
-------	------

Händler



Beinbrech
Holz- & Baustoffzentrum

Firma	Beinbrech GmbH & Co. KG
Tel.	+49 671 795-0
Fax	+49 671 795-900
E-Mail	info@beinbrech.de
Website	https://www.beinbrech.de

Artikel-Standort

Straße	Schwabenheimer Weg 119
PLZ	55543
Ort, Land	Bad Kreuznach , Deutschland



Produktblatt

RE-Under-Cover Doorframes 25



Produktinformation

Unterputz-Zarge in L-Form die aus einem speziellen Komposit besteht und für ein nahtloser Wandanschluss sorgt. Keine Leisten oder Fugen sichtbar. Diese Zarge ist ein System wobei sich das Türblatt in der Laibung öffnet.

Das faserverstärkte Komposit ist ein Garant für rissfreie Montage und die L-Form sorgt für mehr Flexibilität. RE-Under-Cover Doorframes 25 ist konstant feuchtigkeits- und temperaturresistent. Das L-Profil kann vormontiert (max. Türmaß 2600 x 959 mm) geliefert werden. 3-D verdecktliegende Bänder werden mit Türblatt geliefert.

Anwendung

Nach Montage der Zarge wird diese mit den Wand verputzt.

RE-Under-Cover Doorframe 25 wird geliefert in Verbindung mit Bod'or KTM Innentür.

Beschlag

3-D verdecktliegende Edelstahl Bänder

≤ 2347 mm Türhöhe : 2 Bänder

≤ 2847 mm Türhöhe : 3 Bänder

> 2847 mm Türhöhe : 4 Bänder

Justierbares Magnetschließblech wird werkseitig eingebaut.

Wandstärke

120 mm minimale Fertigwandstärke

Türhöhe

Max. 2950 mm

Türbreite (1-flügelig)

Max. 959 mm

Maßen

Siehe Technischer Zeichnung und Maßtabelle

Systeme

