Multi Tec Linearfuge 40x20x12 cm grau (2.Wahl)



Allgemeine Produktdaten

Modell	Menge: 0 m² (+ 215,04 m² im Zulauf /Mülheim)
Angebots-Nr.	870065x
Hersteller	KANN

Angebotspreis

10,00 €

Regulärer Preis: ~~34,69 €~~

Preis gilt pro Array

Sie sparen

71%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Bei Lieferung: per Vorkasse Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per E damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommis
Lieferbedingungen	Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM zu Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite. Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lasse Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angeb wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für d

Bemerkung

2.Wahl Grund: Farbabweichungen oder Löcher in der Oberfläche *** Wir empfehlen Ihnen bei 2.Wahl einen Mehrkauf von 10-15 % ***

Spezifikationen

Ausführung	5,76 m² pro Palette / 0,96 m² pro Lage
Art/Kategorie	Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

Grundriss und Abmessungen

Maße	40x2012
Gewicht	239 kg

Farbe und Materialien

Material	Stein/Beton
Oberfläche	betonglatt
Farbe	grau
Farb-Beschreibung	grau

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	0304397921076
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort


Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	**Polch**, Deutschland



MultiTec-Linearfuge mit KANNtec[10]-Verschiebeschutz


Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- KANNtec[10]-Verschiebeschutz
- Betonglatte Oberflächen
- 8 und 12 cm Dicke
- Minifase R5/2 mm
- 30 mm begrünbare Fuge
- Ca. 16 % begrünbarer Flächenanteil
- Versickerungsleistung bei mit Splitt gefüllten Fugen: 29.000 l/(s · ha) (Nachweis Versickerungsleistung siehe kann.de/multitec-linearfuge)
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Kombinierbar mit MultiTec, MultiTec-Color, MultiTec-Aqua und MultiTec-Öko



Verschiebeschutz


- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- KANNtec[10]-Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar (mehr zum KANNtec[10]-Verschiebeschutz auf S. 25–26)



Standardfarben betonglatt



grau



anthrazit

Weitere Farben auf Anfrage.

Nur in der Lieferregion Süd erhältlich.

System




Pflaster
S. 74–77, S. 118–121



Öko-Pflaster
S. 102–107



MultiTec-Linearfuge, grau, 40/20 in M 103



betonglatt, Minifase R5/2 mm, KANNtec[10]-Verbundnocken



Verlegemuster
S. 138–141

Produkteigenschaften								Einsatzbereiche				
Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm					ca. kg/m²	ca. Bedarf/ m²	Bruchlast-klassen (nach EN 1339)	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwer-verkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Normalstein	40	x	20	x	8	159	12,5 St.	11	●	●	●	●	●
Normalstein	40	x	20	x	12	239	12,5 St.	–	●	●	●	●	●

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet

WWW.PUNG-BAUSTOFFE.DE

BILDER FOLGEN

für Garten und Hof
PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de