

# Poly Stein-Imprägnierung für Beton und Keramik Platten (1 Liter)



## Allgemeine Produktdaten

---

Modell	Lagerware
Angebots-Nr.	H220150001x
Artikelart	Neuware

---

Angebotspreis

**16,99 €**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse

Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte

Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab  
damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen



Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis  
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.  
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können  
Sie von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen.  
Gerne erstellen wir Ihnen dafür ein unverbindliches A  
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

## Bemerkung

---

Profi-Imprägniermittel zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine Hochkonzentrierte Wirkstoffe dringen tief in die Oberfläche ein und bilden in den Kapillaren einen unsichtbaren Schutzfilm Feuchtigkeit, Öle, Fette und aggressive Verschmutzungen werden nicht mehr eingesaugt Moose, Algen, Schimmel und Ausblühungen finden keinen Nährboden mehr Verschmutzungen durch Öl- und Fettspritzer, nasses Laub, Obstflecken, Kaffee, Rotwein usw. lassen sich deutlich leichter entfernen Nicht schichtbildend – Atmungsaktiv, UV-beständig und vergilbungsfrei Verfügbar als: Gebrauchsfertig

## Extras

---

Ergiebigkeit / ca. 6-14 m<sup>2</sup> / L

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein. Nur auf unversiegelten Oberflächen anwenden. Poly Steinimprägnierung wird im Sprüh- (Druckspritze, Sprüh-flasche) oder Streichverfahren (Pinsel, Schaumstoffrolle, Microfasertuch oder Microfaser-Wischmopp) sparsam und gleichmäßig pur aufgetragen. Nicht zu satt auftragen. Überschüssiges Material vor dem -Antrocknen mit einem Lappen restlos abwischen. Das Produkt darf nicht an der Oberfläche zum -Stehen kommen. (Es muss vollständig einziehen.)

Bei -besonders saug-fähigem Untergrund Vorgang evtl. nach ca. 5 Min. wiederholen.

## Spezifikationen

---

Art/Kategorie

Baustoffe • Sonstige Baustoffe

## Farbe und Materialien

---

Farbe

glas

Farb-Beschreibung

farblos

## Händler

---

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	<a href="mailto:info@pung-baustoffe.de">info@pung-baustoffe.de</a>
Website	<a href="https://www.pung-baustoffe.de">https://www.pung-baustoffe.de</a>

## Artikel-Standort

---

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	<b>Polch</b> , Deutschland

## Anwendung

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein. Nur auf unversiegelten Oberflächen anwenden. Poly Steinimprägnierung wird im Sprüh- (Druckspritze, Sprühflasche) oder Streichverfahren (Pinsel, Schaumstoffrolle, Microfasertuch oder Microfaser-Wischmopp) sparsam und gleichmäßig pur aufgetragen. Nicht zu satt auftragen. Überschüssiges Material vor dem Antrocknen mit einem Lappen restlos abwischen. Das Produkt darf nicht an der Oberfläche zum Stehen kommen. (Es muss vollständig einziehen.) Bei besonders saugfähigem Untergrund Vorgang evtl. nach ca. 5 Min. wiederholen.