Poly Stein-Imprägnierung für Beton und Keramik Platten (1 Liter)



PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de

Allgemeine Produktdaten

Modell	Lagerware
Angebots-Nr.	H220150001x
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

16,99 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Bei Lieferung: per Vorkasse Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per E damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommis
Lieferbedingungen	 Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis vo Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite. Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lasse Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angeb wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für d

Bemerkung

Profi-Imprägniermittel zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine Hochkonzentrierte Wirkstoffe dringen tief in die Oberfläche ein und bilden in den Kapillaren einen unsichtbaren Schutzfilm Feuchtigkeit, Öle, Fette und aggressive Verschmutzungen werden nicht mehr eingesaugt Moose, Algen, Schimmel und Ausblühungen finden keinen Nährboden mehr Verschmutzungen durch Öl- und Fettspritzer, nasses Laub, Obstflecken, Kaffee, Rotwein usw. lassen sich deutlich leichter entfernen Nicht schichtbildend – Atmungsaktiv, UV-beständig und vergilbungsfrei Verfügbar als: Gebrauchsfertig

Extras

Ergiebigkeit / ca. 6-14 m² / L

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein.
Nur auf unversiegelten Oberflächen anwenden. Poly Steinimprägnierung wird im Sprüh- (Druckspritze, Sprühflasche) oder Streichverfahren (Pinsel, Schaumstoffrolle, Microfasertuch oder Microfaser-Wischmopp) sparsam und gleichmäßig pur aufgetragen.
Nicht zu satt auftragen. Überschüssiges Material vor dem Antrocknen mit einem Lappen restlos abwischen.
Das Produkt darf nicht an der Oberfläche zum Stehen kommen. (Es muss vollständig einziehen.)
Bei besonders saugfähigem Untergrund Vorgang evtl. nach ca. 5 Min. wiederholen.

Spezifikationen

Art/Kategorie	Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Farbe und Materialien

Farbe	glas
Farb-Beschreibung	farblos

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	0304397921076
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	**Polch**, Deutschland

Anwendung

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein. Nur auf unversiegelten Oberflächen anwenden. Poly Steinimprägnierung wird im Sprüh- (Druckspritze, Sprühflasche) oder Streichverfahren (Pinsel, Schaumstoffrolle, Microfasertuch oder Microfaser-Wischmopp) sparsam und gleichmäßig pur aufgetragen. Nicht zu satt auftragen. Überschüssiges Material vor dem Antrocknen mit einem Lappen restlos abwischen. Das Produkt darf nicht an der Oberfläche zum Stehen kommen. (Es muss vollständig einziehen.) Bei besonders saugfähigem Untergrund Vorgang evtl. nach ca. 5 Min. wiederholen.