R&H Rechteckpflaster 20x10x8 cm grau (1.Wahl)



PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de

Allgemeine Produktdaten

Modell	Lagerware / Mengen anfragen
Angebots-Nr.	991306
Hersteller	- SONSTIGE -

Angebotspreis

15,49 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Bei Lieferung: per Vorkasse Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per E damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommis
Lieferbedingungen	Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM zu Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite. Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lasse Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angeb wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für d

Bemerkung

Bestellware, in der Regel innerhalb von 3-4 Werktagen verfügbar. auch in anthrazit verfügbar.

Extras

Preis Anthrazit: 16,79 € /m² Artikelnummer 991313

Spezifikationen

Ausführung	7,68 m² pro Palette / 0,96 m² pro Lage
Art/Kategorie	Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

Grundriss und Abmessungen

Maße	20x10x8
Gewicht	180 kg

Farbe und Materialien

Material	Stein/Beton
Oberfläche	betonglatt
Farbe	grau
Farb-Beschreibung	grau

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	0304397921076
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	**Polch**, Deutschland

RECHTECKPFLASTER

begehbar | PKW befahrbar | frostbeständig | tausalzbeständig

PRODUKTDATENBLATT

Gestalten mit Stein.

Rünz & Hoffend

Eigenschaften

Klasse	Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338
Oberfläche	betonglatt
Aufbau	zweischichtig
Fase	Micro 2 auf 1 x 1,5
Abstandhalter	3,00 mm mit Doppelnocke zur Verschiebesicherung
Gewicht	Steinhöhe 80 mm: ca. 180 kg/m²
	Steinhöhe 100 mm: ca. 220 kg/m²
Einsatzbereich	Pflasterdecken für öffentliche und private Flächen im Außen- und Innenbreich.

Nennmaß	100 x 100 mm	200 x 100 mm	225 x 113 mm	225 x 113 mm
Rastermaß	97 x 97	197 x 97 mm	221 x 109 mm	221 x 109 mm
Steinhöhe	80 mm	80 mm	80 mm	100 mm
Toleranz L/B	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm
Toleranz H	+/- 3 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm	+/- 4 mm

Technische Daten

Konizität	planmäßig keine; max 0,5 mm pro Seite
Oberseite	planmäßig eben; max 1,5 mm konvex, max 1,0 mm konkav
Unterseite	planmäßig eben
Seitenflächen	planmäßig eben
Abriebswiderstand	gem. DIN EN 1338
Witterungswiderstand	gem. DIN EN 1338
Biegezug- / Spaltzugfestigkeit	gem. DIN EN 1338
Gleit-/Rutschwiderstand	gem. DIN EN 1338

Der Witterungswiderstand, die Biegezug- / Spaltzugfestigkeit, der Abriebswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.



Rechteckpflaster - anthrazit

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbmuster



grau



anthrazit

Verlegebeispiel



Rechteckpflaster - grau

Rünz & Hoffend GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Brückenstraße | D-56220 Urmitz-Rhein | Tel: +49 26 30 / 80 01- 0 | Mail: info@rh-steine.de