

Rostflecken – Entferner 500 ml Flachsprühflasche



PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de

Allgemeine Produktdaten

Modell	Lagerware
Angebots-Nr.	H230030
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

14,99 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen



Wir liefern innerhalb einem Lieferumkre
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

Bemerkung

Säurefreier Rostumwandler für alle Natur- und Kunststeinbeläge Sehr hohe Eindringtiefe – Entfernt zuverlässig selbst tief eingezogene alte Rostablagerungen, die z. B. durch eisenhaltige Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge aus Metall, tropfende Wasserhähne o. ä. entstanden sind 100% säurefrei – geeignet für alle Steinoberflächen – kein Risiko kostspieliger Materialschäden Selbsttätige Wirkung – erspart lästiges Schrubben oder Bürsten Mit Farbindikator, für sofortige Anzeige der Wirksamkeit Verfügbar als: Gebrauchsfertig

Extras

Die zu behandelnde Oberfläche mit klarem Wasser ab-spülen und gut trocknen lassen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15°C und +25°C. Je wärmer die zu -behandelnde Fläche und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto besser ist die Wirksamkeit (Obertemperatur beachten). Rostflecken-Entferner unverdünnt aufsprühen, bis die Flecken vollständig benetzt sind. Eine violette Verfärbung und der typische Geruch sind Zeichen für die -Wirkung. Ca. 5-15 Minuten einwirken lassen. Danach mit Schwamm, Schrubber oder Bürste nachbearbeiten und mit reichlich klarem Wasser nachspülen.

Bei älteren oder besonders hartnäckigen Flecken Vorgang -wiederholen. Sprühaufsatz nach jeder Anwendung

Spezifikationen

Art/Kategorie

Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Farbe und Materialien

Farbe

rostrot

Farb-Beschreibung

farblos

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	Polch , Deutschland

Anwendung

Die zu behandelnde Oberfläche mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 °C und +25 °C. Je wärmer die zu behandelnde Fläche und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto besser ist die Wirksamkeit (Ober Temperatur beachten). Rostflecken-Entferner unverdünnt aufsprühen, bis die Flecken vollständig benetzt sind. Eine violette Verfärbung und der typische Geruch sind Zeichen für die Wirkung. Ca. 5-15 Minuten einwirken lassen. Danach mit Schwamm, Schrubber oder Bürste nachbearbeiten und mit reichlich klarem Wasser nachspülen. Bei älteren oder besonders hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. Sprühaufsatz nach jeder Anwendung gut durchspülen.