Rostflecken – Entferner 500 ml Flachsprühflasche



PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de

Allgemeine Produktdaten

Modell	Lagerware
Angebots-Nr.	H230030
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

14,99 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Bei Lieferung: per Vorkasse Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per E damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommis
Lieferbedingungen	 Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis vo Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite. Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lasse Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angeb wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für d

Bemerkung

Säurefreier Rostumwandler für alle Natur- und Kunststeinbeläge Sehr hohe Eindringtiefe – Entfernt zuverlässig selbst tief eingezogene alte Rostablagerungen, die z. B. durch eisenhaltige Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge aus Metall, tropfende Wasserhähne o. ä. entstanden sind 100% säurefrei – geeignet für alle Steinoberflächen – kein Risiko kostspieliger Materialschäden Selbsttätige Wirkung – erspart lästiges Schrubben oder Bürsten Mit Farbindikator, für sofortige Anzeige der Wirksamkeit Verfügbar als: Gebrauchsfertig

Extras

Die zu behandelnde Oberfläche mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen.
Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15?°C und +25?°C. Je wärmer die zu behandelnde Fläche und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto besser ist die Wirksamkeit (Obertemperatur beachten). Rostflecken-Entferner unverdünnt aufsprühen, bis die Flecken vollständig benetzt sind. Eine violette Verfärbung und der typische Geruch sind Zeichen für die Wirkung. Ca. 5-15 Minuten einwirken lassen.
Danach mit Schwamm, Schrubber oder Bürste nachbearbeiten und mit reichlich klarem Wasser nachspülen.
Bei älteren oder besonders hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. Sprühaufsatz nach jeder Anwendung gut durchspülen.

Spezifikationen

Art/Kategorie	Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Farbe und Materialien

Farbe	rostrot
Farb-Beschreibung	farblos

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	0304397921076
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	**Polch**, Deutschland

Anwendung

Die zu behandelnde Oberfläche mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 °C und +25 °C. Je wärmer die zu behandelnde Fläche und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto besser ist die Wirksamkeit (Obertemperatur beachten). Rostflecken-Entferner unverdünnt aufsprühen, bis die Flecken vollständig benetzt sind. Eine violette Verfärbung und der typische Geruch sind Zeichen für die Wirkung. Ca. 5-15 Minuten einwirken lassen. Danach mit Schwamm, Schrubber oder Bürste nachbearbeiten und mit reichlich klarem Wasser nachspülen. Bei älteren oder besonders hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. Sprühaufsatz nach jeder Anwendung gut durchspülen.