

# Terrassenplatte Fiori 60/40/3,8cm, Terracotta, geschliffen + gestrahlt



## Allgemeine Produktdaten

---

Modell	geschliffen + gestrahlt
Angebots-Nr.	28050211
Hersteller	KANN BAUSTOFFWERKE
Artikelart	B-Ware
Artikelzustand	Neuwertig / Wie neu - Teilweise Originalverpackt, Zustand neuwertig (ohne Gewährleistung / Ausstellungsartikel)

---

Angebotspreis

**19,80 €**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen	EC-Karte oder Bar
Lieferbedingungen	Abholung oder Lieferung per Absprache

## Spezifikationen

---

Ausführung	begehbar
Art/Kategorie	Baustoffe • Sonstige Baustoffe

## Details

---

Rutschhemmung	R13
Anwendungsbereich	Terrasse
Beanspruchungsgruppe	Frostbeständig, Tausalzbeständig

## Grundriss und Abmessungen

---

Maße	60x 40x 3,8cm
------	---------------

## Farbe und Materialien

---

Material	Stein/Beton
Material-Beschreibung	Die markante Körnung macht das Design der Terrassenplatte wohltuend lebendig und bringt Freude auf Ihrem Lieblingsplatz.
Oberfläche	geschliffen + gestrahlt
Farbe	rot
Farb-Beschreibung	Terracotta

## Händler

---

Firma	H.-G. Rosenhagen GmbH & Co. KG
Tel.	04191 / 91 95 95
Fax	04191 / 91 95 86
E-Mail	<a href="mailto:t@rosenhagen-baustoffe.de">t@rosenhagen-baustoffe.de</a>
Website	<a href="http://www.rosenhagen-baustoffe.de/">http://www.rosenhagen-baustoffe.de/</a>

## Artikel-Standort

---

Straße	Carl-Zeiss-Straße 15
PLZ	24568
Ort, Land	Kaltenkirchen, Deutschland





DIN EN 13748-2 HI UT 4T HD A1F1

Fiori 60/40/3,8 terracotta  
geschliffen+kugelgestrahlt

**KANN**

KANN GmbH Baustoffwerk  
Bendorfer Straße  
56170 Bendorf-Mülhofen  
Tel. 02322-707-0  
Fax: 02322-707-182  
www.kann.de

**12/07/18/065**  
**8050211**

Mengenheit	qm
Gewicht je Mengeneinheit	85.000 kg
Bedarf je Mengeneinheit	4.166 Stück
Inhalt je Lage	9.120 qm
Inhalt je Paket	9.120 qm

Produktionsdatum	12.07.18
Produktionswerk	065
Stück je Lage	38.000
Stück je Paket	38.000

243



Terracottaplatten für den Außenbereich nach EN 13748-2

Die Leistungserklärung finden Sie unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu). Dort bitte die Nummer (KANNB-TPR1:148-00:1410-01) angeben. Alternativ bitte den nebenstehenden QR-Code scannen



Wesentliche Merkmale	Leistung	
	als Bodenbelag im Freien	als Belag auf Dächern
Bandverhalten	Klasse A1	X
Verhalten bei Brandeinwirkung (150 °C) außen	X	ausreichend nicht enthalten
Freisetzung von Asbest	nicht enthalten	X
Begrenzbarkeit	Klasse 3 (UT)	X
Großflächwiederstand	ausreichend	X
Dauerhaftigkeit	ausreichend	X
Witterungsbeständigkeit	Klasse 3 (D)	X
Sturmschlagigkeit	X	X

X = nicht zutreffend