

# Toro Dingo TX 1000 Schmalspur Kompaktnutzlader (22327)



**STAVERMANN**  
Technik rund ums Grün.

---

## Allgemeine Produktdaten

Artikelart

Ausstellungsware

Artikelzustand

Neuwertig / Wie neu - Teilweise Originalverpackt, Zustand  
neuwertig (ohne Gewährleistung / Ausstellungsartikel)

---

Angebotspreis

**45.995,00 €**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferungen innerhalb Deutschlands haben Sie folgende

- Vorkasse per Überweisung
- Zahlung per PayPal
- Barzahlung bei Abholung

Lieferbedingungen

Lieferung auf Anfrage  
Abholung vor Ort

## Bemerkung

---

Vorführmaschine / volle Garantie Preis gilt inklusive Greifrechen (viele weitere Anbaugeräte verfügbar) Ausgestattet mit einem 18,6 kW (24,9 PS) Kubota® D1305 Dieselmotor Technische Daten siehe Bilder Als Markführer hat Toro mit dem Dingo TX 1000 einen großen Schritt hinsichtlich Innovation, Leistung und Vielseitigkeit gemacht. Die Konzeption der vertikalen Hubarme und der Nenntragfähigkeit von 454 kg (Heben) ergeben die beste Leistung in seiner Klasse und stellt somit einen Wendepunkt in der Branche dar. Der Dingo TX 1000 hat auch eine höhere Reichweite, wenn der Hubarm ganz angehoben ist; dies bedeutet optimale Produktivität am Einsatzort. Hinsichtlich Produktivität ermöglicht die Scharnierstifthöhe von 206 cm das Überwinden der Ladehöhe eines Containers oder seitlichen Bordwänden eines Anhängers. Diese leichte und manövrierfähige Maschine bietet unübertroffene Leistung und Reichweite in einem kompakten Kraftpaket für verschiedenste Arbeitsaufgaben. Vorführungen nach Absprache möglich

## Spezifikationen

---

Art/Kategorie

Hoflader??Bagger??Stapler

## Farbe und Materialien

---

Farbe

rot

## Händler

---

Firma

Stavermann GmbH - Filiale Bad Zwischenahn

Tel.

+49 (0) 4403 9833 - 0

Fax

+49 (0) 4403 9833 -22

E-Mail

[bz@stavermann.de](mailto:bz@stavermann.de)

Website

<https://www.stavermann.de>

## Artikel-Standort

---

Straße

Kampweg 1

PLZ

26160

Ort, Land

**Bad Zwischenahn, Deutschland**

















## Technische Daten

**Anbaugerät-Fluss**

57,5 l/min

**Bedienelemente**

Zum Patent angemeldeter Fahrtrieb

**Kühlsystem**

Wassergekühlt

**Motor**

18,6 kW (24,9 PS) Kubota® D1305 Dieselmotor

**Bodenfreiheit**

15 cm

**Bodendruck**

37,2 kPa

**Fahrgeschwindigkeit**

7,6 km/h vorwärts; 7,6 km/h rückwärts

**Höhe**

135 cm

**Höhe des Scharnierstifts**

206 cm

**Druck der hydraulischen Anlage**

207 bar

**Länge**

256 cm mit Schaufel; 208 cm ohne Schaufel

**Betriebsleistung**

454 kg (35 % der Kippkapazität)

**Behälterfassungsvermögen**

37,8 Liter

**Lenkung**

Zum Patent angemeldeter Fahrtrieb

**Entleerkapazität**

1.296 kg

**Raupenantrieb**

324 cm x 15 cm

**Spurbreite**

15 cm

**Gewicht**

1.234 kg

**Breite**

86 cm